

## WCS水拉丝



### 产品牌号

**WCS9687-060-600**

◆WCS代表Wet Chopped Strand，湿态短切纱，  
又称水拉丝

◆浸润剂代号

◆纤维直径 ( $10^{-1} \mu\text{m}$ ) : 060表示6  $\mu\text{m}$

◆短切长度 ( $10^{-2}\text{mm}$ ) : 600表示6mm

### 产品说明

本产品为湿法短切水分散纤维系列产品。WCS9687系列产品是主要应用于造纸、塑胶地板等行业。纤维经特殊浸润剂处理后，具备良好的分散性能和增强性能。

### 产品特点

- 良好的分散性能
- 优异的增强性能
- 稳定的使用性能

### 技术指标

浸润剂类型	9687	ISO
单丝直径 ( $\mu\text{m}$ )	6 $\pm$ 0.5	ISO 1888
长度 (mm)	6 $\pm$ 1	
含水率 (%)	9 $\pm$ 2	ISO 3344
油含量 (%)	0.08 $\pm$ 0.02	ISO 1887

### 规格参数

产品牌号	玻璃类型	纤维直径 ( $\mu\text{m}$ )	短切长度 (mm)
WCS9687	E	6	6

### 包装方式

- 吨袋，每袋重400KG；
- 具体包装可根据客户要求做相应调整。

### 储存

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处；
- 本产品在使用之前，应始终置于包装密封之下；
- 存储时请不要堆压，防止包装袋上部水份被挤压至下部。