



产品牌号

ECH12 1/0 0.7Z

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 连续纤维 (continuous)
- ◆ 品牌代号规格
- ◆ 初捻根数
- ◆ 单纱捻度
- ◆ 单纱捻向

产品说明

主要针对电子织物用纱设计，采用淀粉型浸润剂，具有良好的热清洗性能。也适用于一般工业用途，具有良好的编织性能。

产品特点

- 原丝线密度稳定
- 织造性能良好，毛羽少
- 易于热清洗

技术指标

| 浸润剂类型 | Y1、T1 | ISO |
|-------------|--------|----------|
| 单丝纤维直径 (um) | 11 | ISO 1888 |
| 线密度 | 408±15 | ISO 1889 |
| 捻度向 | 28±4 | ISO 1890 |
| 抗拉强度 | ≥0.50 | ISO 3341 |
| 含水率 (%) | ≤0.20 | ISO 3344 |

规格参数

| 产品牌号 | 玻璃类型 | 纤维直径 (um) | 线密度 (Tex) |
|-----------------|------|-----------|-----------|
| EC H12 1/0 0.7Z | E | 11 | 408 |

包装方式

托盘包装方式

| 包装 | 层数 | 托盘尺寸 | 卷/托 | 净重 KG/托 | |
|----|----|------|----------------|---------|-----|
| B4 | A1 | 两层高 | 1282*1124*700 | 120 | 432 |
| | | 三层高 | 1282*1124*1035 | 180 | 648 |
| B8 | A1 | 两层高 | 1282*1117*865 | 66 | 495 |

存储

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处；
- 如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。